# THERMOMÈTRE FOUR PROFESSIONNEL STIL 4717 (FR)

**1. Principales fonctions et caractéristiques :**

- Contrôle de la température ambiante ou à cœur dans le four
- Alarme de température
- Unité de mesure : °C/°F
- Précision：±1℃ (0℃～150℃); ±2℃ (-25℃～0℃ & 150℃～200℃); ±3℃ (200℃～250℃)
- Piles : 1xCR2032

**2. Écran :**




Affichage écran complet




Affichage normal

**3. Fonction par défaut**

- Affichage test complet de l'écran à la mise en route
- Température d'affichage en °C par défaut
- Current temp = température mesurée / Set temp = température d'alarme programmée
- Température d'alerte programmée par défaut à 250°C (à droite sur l'écran)
- Lorsque la température est en dessous de -25°C, l'écran affichera LO
- Lorsque la température est au-dessus de 250°C, l'écran affichera HI

**4. Mode d'emploi :**

- Appuyer **3 secondes** sur ON/OFF pour allumer ou éteindre le thermomètre. Appuyer une fois sur ON/OFF pour changer l'unité de mesure °C/°F
- Pour arrêter l'alarme (à droite sur l'écran) appuyer sur ON/OFF
- Réglage alarme : appuyer sur + pour augmenter les températures, appuyer 2 secondes pour augmenter de 5° en 5°. Appuyer sur – pour diminuer les températures, appuyer 2 secondes pour diminuer de 5° en 5°

**5. Fonction température d'alerte :**

- Plage de température：-25°C～250°C
- Prise de température toute les 3 secondes
- Quand la température atteint la température programmée, l'alarme va sonner pendant 30 secondes et afficher
- Après 30 secondes l'alarme s'arrête, le pictogramme reste affiché. Le pictogramme disparait lorsque la température est inférieure à la température de réglage.

**6. Tendance de température :**

- Si la température augmente, l'écran affiche ▲
- Si la température baisse, l'écran affiche▼
- Si la température est stable : pas de symbole

stil.fr – v221024

Product reference:4717
Battery Type:1x3V-Type CR2032 -Li-Mn Button Cell
Battery Manufacturer Address:
DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD.
Factory No.4. TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone,
Machong Town, Dongguan City, Guangdong, China
Website: www.tmmq.cn
Email: office@gdtianqiu.com

# PROFESSIONAL OVEN THERMO STIL 4717(EN)

**1. Main Function:**

- Control of the temperature ambient or core temperature in the oven
- Temperature alert function
- Temperature unit of °C/°F
- Accuracy: ±1°C (0°C～150°C); ±2°C (-25°C～0°C & 150°C～200°C); ±3°C (200°C～250°C)
- Battery: 1xCR2032

**2. LCD display:**

Full display diagram

Normal display

**3. Function:**

- Full display screen at start up
- Display temperature in °C by default
- Current temp: measured temperature / Set temp: programmed alarm temperature
- Alarm temperature programmed as default at 250°C (right on the display)
- When the temperature is below -25°C, the display will show LO
- When the temperature is above 250°C, the display will show HI

**4.User manual:**

- Hold ON/OFF 3 seconds to power on/off
- Press ON/OFF one time to switch °C/°F
- Press ON/OFF to turn off the alarm
- Press + to increase the setting value by 1, hold on for two seconds to increase for 5
- Press - to decrease the setting value by 1, hold on for two seconds to decrease for 5

**5.Temperature alert function:**

- Temperature range：-25°C～250°C
- Temperature testing cycle：3 seconds
- When the current temperature is higher than setting temperature there is the alarm and the signal of is displaying.
- After 30 seconds the alarm stops if there is no any operation but the signal of is always twinkling. The signal of will be stopped when the temperature lower than setting temperature.

**6. Temperature trend indicator:**

- If temperature rise up, LCD display ▲, If temperature follow down, LCD display▼
- If temperature is stable there is no ▲▼display.

stil.fr – v221024

Product reference:4717
Battery Type:1x3V-Type CR2032 -Li-Mn Button Cell
Battery Manufacturer Address:
DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD.
Factory No.4. TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone,
Machong Town, Dongguan City, Guangdong, China
Website: www.tmmq.cn
Email: office@gdtianqiu.com

# TERMÓMETRO PARA HORNO PROFESIONAL 4717 (ES)

**1. Principales funciones y características:**

Control de la temperatura ambiente o en el centro del horno
Alarma de temperatura
Unidad de medida: ℃/℉
Precisión：±1℃ (0℃～150℃); ±2℃ (-25℃～0℃ & 150℃～200℃); ±3℃ (200℃～250℃)
Pilas: 1 x CR2032

**2. Pantalla:**



Visualización pantalla completa



Visualización normal

**3. Funciones por defecto:**

Prueba de visualización completa de la pantalla en el inicio
Temperatura de visualización en °C por defecto
Current temp: temperatura medida / Set temp: temperatura de alarma programada
Temperatura de alerta programada por defecto a 250°C (a la derecha de la pantalla)
Cuando la temperatura sea inferior a -25°C, la pantalla mostrará LO
Cuando la temperatura sea superior a 250°C, la pantalla mostrará HI

**4. Modo de empleo:**

Pulsar **3 segundos** ON/OFF para encender o apagar el termómetro. Pulsar una vez ON/OFF para cambiar la unidad de medida °C/°F
Para detener la alarma (a la derecha de la pantalla) pulsar ON/OFF
Ajuste de la alarma: pulsar + para aumentar la temperatura, pulsar 2 segundos para aumentar de 5° en 5°. Pulsar – para disminuir la temperatura, pulsar 2 segundos para disminuir de 5° en 5°.

**5. Función de temperatura de alerta:**

Rango de temperatura: -25°C～250°C
Medición de la temperatura cada 3 segundos
Cuando la temperatura alcanza la temperatura programada, la alarma sonará durante 30 segundos y mostrará
Tras 30 segundos la alarma se detiene, el pictograma se sigue mostrando. El pictograma desaparece cuando se sale de la alarma.

**6. Tendencia de temperatura:**

Si la temperatura aumenta, la pantalla muestra ▲
Si la temperatura disminuye, la pantalla muestra ▼
Si la temperatura es estable: no se muestra ningún símbolo

stil.fr – v221024

Product reference:4717
Battery Type:1x3V-Type CR2032 -Li-Mn Button Cell
Battery Manufacturer Address:
DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD.
Factory No.4. TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone,
Machong Town, Dongguan City, Guangdong, China
Website: www.tmmq.cn
Email: office@gdtianqiu.com

# TERMOMETRO PROFESSIONALE DA FORNO 4717 (IT)

**1. Funzioni e caratteristiche principali:**

- Controllo della temperatura ambiente o interna nel forno
- Allarme per la temperatura
- Unità di misura: °C/°F
- Precisione：±1℃ (0℃～150℃); ±2℃ (-25℃～0℃ & 150℃～200℃); ±3℃ (200℃～250℃)
- Batterie: 1xCR2032

**2. Schermo:**




Visualizzazione schermo completo




Visualizzazione normale

**3. Funzione predefinita:**

- Visualizzazione test completo dello schermo all'avvio
- Temperatura di visualizzazione predefinita in °C
- Current temp: temperatura misurata / Set temp: temperatura d'allarme programmata
- Temperatura d'allerta programmata come predefinita a 250°C (a destra sul display)
- Quando la temperatura è inferiore a -25°C, il display mostrerà LO
- Quando la temperatura è superiore a 250°C, il display mostrerà HI

**4. Modo d'uso:**

- Premere per **3 secondi** ON/OFF per accendere o spegnere il termometro.Premere una volta ON/OFF per cambiare l'unità di misura °C/°F
- Per fermare l'allarme (a destra sul display) premere ON/OFF.
- Regolazione dell'allarme: premere + per aumentare le temperature, premere per 2 secondi per aumentare di 5° in 5°. Regolazione dell'allarme: premere - per diminuire le temperature, premere per 2 secondi per diminuire di 5° in 5°.

**5. Funzione temperatura d'allerta:**

- Campo di temperatura：-25°C～250°C
- Misurazione della temperatura ogni 3 secondi
- Quando la temperatura raggiunge la temperatura programmata, l'allarme suona per 30 secondi e viene visualizzata.
- Dopo 30 secondi l'allarme si spegne, il pittogramma resta visualizzato. Il pittogramma sparisce quando esce dall'allarme.

**6. Tendenza della temperatura:**

- Se la temperatura aumenta, il display mostra▲
- Se la temperatura diminuisce, il display mostra▼
- Se la temperatura è stabile non appare nessun simbolo.

stil.fr – v221024

**Product reference:4717**
**Battery Type:1x3V-Type CR2032 -Li-Mn Button Cell**
**Battery Manufacturer Address:**
**DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD.**
**Factory No.4. TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan City, Guangdong, China**
**Website: www.tmmq.cn**
**Email: office@gdtianqiu.com**

# PROFESSIONELE OVEN THERMOMETER STIL 4717 (NL)

**1. Hoofdfunctie:**

- Controle van de temperatuur midden in de oven
- Temperatuuralarm
- Temperatuureenheid: °C/°F
- Precisie: ±1℃ (0℃～150℃) ±2℃ (-25℃～0℃ & 150℃～200℃); ±3℃ (200℃～250℃)
- Batterij: 1xCR2032

**2. LCD display:**




Display volledig gevuld




Normaal display

**2. Standaardfuncties:**

- Volledig gevuld scherm display bij inschakeling
- Display temperatuur in °C instelling
- Current temp: gemeten temperatuur /Set temp: geprogrammeerde alarmtemperatuur
- Geprogrammeerde alarmtemperatuur op 250°C (rechts op het scherm)
- Wanneer de temperatuur lager is dan -25°C, geeft het display LO aan
- Wanneer de temperatuur hoger is dan 250°C, geeft het display HI aan

**3. Gebruiksaanwijzing:**

- Druk **3 seconden** op ON/OFF om de thermometer in of uit te schakelen. Druk eenmaal op ON/OFF om te schakelen van °Celsius naar °Fahrenheit
- Druk op ON/OFF om het alarm te stoppen (rechts op het scherm)
- Instellen alarm: Druk op + om de temperatuur hoger in te stellen, druk 2 seconden om per 5° omhoog te gaan. Druk op - om de temperaturen lager in te stellen, druk 2 seconden om per 5° omlaag te gaan.

**4. Temperatuur alarm functie:**

- Temperatuurbereik：-25°C～250°C
- Temperatuurmeting om de 3 seconden
- Wanneer de temperatuur de ingestelde hoogte bereikt, gaat het alarm af gedurende 30 seconden en het signaal verschijnt op het scherm.
- Na 30 seconden stopt het alarm indien er geen nieuwe temperatuur wordt ingesteld. Het signaal blijft staan. Het signaal verdwijnt wanneer de temperatuur weer onder de ingestelde temperatuur komt.

**6. Temperatuurstijging of -daling:**

- Wanneer de temperatuur stijgt, wijst het pijltje naar boven ▲
- Wanneer de temperatuur daalt, wijst het pijltje naar beneden ▼
- Wanneer de temperatuur stabiel blijft is er geen symbool.

stil.fr – v221024

**Product reference:4717**
**Battery Type:1x3V-Type CR2032 -Li-Mn Button Cell**
**Battery Manufacturer Address:**
**DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD.**
**Factory No.4. TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan City, Guangdong, China**
**Website: www.tmmq.cn**
**Email: office@gdtianqiu.com**

# THERMOTER FÜR SPEZIELLEN OFEN (DE)

**1. Grundfunktionen:**

Temperaturkontrolle im Ofen
Alarm und Thermometer
Messeinheit: °C/°F
Messgenauigkeit：±1℃ (0℃～150℃); ±2℃ (-25℃～0℃ & 150℃～200℃); ±3℃ (200℃～250℃)
Batterie: 1xCR2032

**2. Bildschirm:**




Anzeige des gesamten Bildschirm

Normale Anzeige

**3. Funktionen nach Werkeinstellung:**

Testanzeige des gesamten Bildschirms beim Einschalten
Nach Werkeinstellung Temperaturanzeige in °C
Current temp: Gemessene Temperatur / Set temp: Programmierte Alarmtemperatur
Warntemperatur programmiert bei Werkeinstellung bei 250°C (rechts in der Anzeige)
Wenn die Temperatur unter -25°C, zeigt die Anzeige LO an
Wenn die Temperatur über 250°C, zeigt die Anzeige HI

**4. Bedienungsanleitung:**

Drücken Sie **3 Sekunden** auf ON/OFF um das Thermoter ein- und auszuschalten. Drücken Sie einmal auf ON/OFF umd die Messeinheit ℃/℉ zu wechseln
Drüken Sie auf ON/OFF um den Alarm abzubrechen (rechts iin der Anzeige)
Einstellungen des Alarms: Drücken Sie auf + um die Temperaturen anzuheben, drücken Sie 2 Sekunden lang um die Temeratur um in 5°-Schritten anzuheben. Drücken Sie auf – um die Temperatur in 5°-Schritten zu senken.

**5. Funktion der Alarmtemperatur:**

Temperaturbereich：-25℃～250℃
Temperaturnahme alle 3 Sekunden
Wenn die Temperatur die programmierte Einstellung erreicht, wird der Alarm 30 Sekunden angehen und angezeigt
Nach 30 Sekunden endet der Alarm und das Ikon bleibt in der Anzeige. Das Ikon erlischt, wenn der Alarmbereich verlassen werden.

**6.** Temperaturtendenz

Wenn die Temperatur ansteigt, zeigt sich in der Anzeige ▲
Wenn die Temperatur fällt, zeigt sich in der Anzeige▼
Wenn die Temperatur gleich bleibt : kein Symbol

stil.fr – v221024

Product reference:4717
Battery Type:1x3V-Type CR2032 -Li-Mn Button Cell
Battery Manufacturer Address:
DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD.
Factory No.4. TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone,
Machong Town, Dongguan City, Guangdong, China
Website: www.tmmq.cn
Email: office@gdtianqiu.com