

## TESTEUR D'HUILE DE FRITURE

### Frying oil tester

Le testeur électronique mesure le vieillissement de l'huile de friture pour les professionnels de la restauration. Il offre une méthode rapide et fiable pour assurer la qualité de leurs huiles de friture. En mesurant la teneur en composés polaires, ce testeur indique précisément quand l'huile devient impropre à l'usage, grâce à un système de voyant lumineux indiquant différents niveaux de qualité. L'usage de ce testeur est rapide et simple d'utilisation.

Ce testeur vous aide à respecter la réglementation concernant les composés polaires (Décret n° 2008-184 du 26/02/2008), simplifiant ainsi les inspections par la DDPP.

- Voyant lumineux avec différents niveaux d'état
- Auto-Calibration
- Plage : 0,5 - 40% TPM

Attention : ce testeur d'huile ne permet pas d'effectuer des mesures sur les graisses animales (graisse de boeuf, de canard...). Il fonctionne seulement pour le contrôle des huiles végétales.

*The electronic tester measures the aging of frying oil for food service professionals. It provides a fast and reliable method to ensure the quality of their frying oils. By measuring the level of polar compounds, this tester accurately indicates when the oil becomes unsuitable for use, thanks to a light indicator system showing different quality levels. The use of this tester is quick and easy.*

*This tester helps you comply with regulations regarding polar compounds (Decree No. 2008-184 of 02/26/2008), simplifying inspections by the DDPP.*

- Light indicator with different status levels
- Auto-Calibration
- Range: 0.5 - 40% TPM

**Warning:** This oil tester cannot measure animal fats (beef fat, duck fat, etc.). It is only designed for testing vegetable oils.



**Usage :** Professionnels: alimentaire, cuisine, CHR

**Use :** Professionals: food, kitchen, Horeca

Données techniques / Technical Data :			
Référence / Reference	4857	Gencod / EAN	3369140548573
Plage / Range	0,5 - 40% TPM +30 +200°C	Précision / Accuracy	+/- 3 TPM
Temps de réponse / Response time	20- 60 sec	Résolution / Resolution	0,1% / 0,5°C
Alimentation / Battery	2 x AAA Battery included	Garantie / Guarantee	1 an
Calibration	France	Étanchéité / Waterproof	IP65
Certificat / Certificate	CE-ROHS	Emballage / Packaging	Malette / Case
Origine / Origin	CHINE / China	Autonomie/ battery capacity	500 mesures / measurements

Données logistiques / Logistics Data :					
	Longueur (mm) / Length	Largeur (mm) / Width	Hauteur (mm) / Height	Poids (kg) / Weight	Quantité produit / Product quantity
Vrac / Bulk	365	48	26	0,248	1
Packagé / Packaged	400	190	82	1,25	1
Inner	420	450	405	13,5	10
Palette					

Commentaires : Visuels et données non contractuels, modifiables sans préavis.

Date de création	15/4/2022	Version	3
------------------	-----------	---------	---

Date de modification	2/11/2023	Responsable	A.COURCOUX
----------------------	-----------	-------------	------------